



デモリッション クラッシャー MB-PT1650



仕様



推奨油圧シヨベル

ton

19~25

本体重量

kg

1,200

1分あたりの回転数（最小-最大）

rpm

20~25

旋回角度

°

360

使用圧力(旋回ライン)

MPa

20~25

流量(旋回ライン)

l/min

30~40

最大使用圧力（開閉）

MPa

30~35

最大流量（開閉）

l/min

100~150

先端ハサミキット



圧碎用先端歯キット



二次破砕用キット



切断用キット

質量	430 kg	620 kg	400 kg
本体総質量(先端歯・先端刃も含む)	1,630 kg	1,820 kg	1,600 kg
寸法 A	1340 mm	1160 mm	1160 mm
寸法 B	850 mm	850 mm	850 mm
寸法 C	1865 mm	1810 mm	1910 mm
寸法 D	300 mm	470 mm	245 mm
寸法 E	710 mm	605 mm	365 mm
寸法 H	725 mm	680 mm	580 mm
切削力 F1	65 ton	75 ton	90 ton
ブレード切断力 F2	190 ton	190 ton	200 ton
切断可能な鉄筋の最大直径	40 mm	40 mm	-

オプション製品

圧碎用先端歯キット

二次破砕用キット

切断用キット

適用分野



解体・改修工事 屋内・閉所空間