



仕様



| | | |
|-------------------|-------|---------|
| 推奨油圧シヨベル | ton | 19~25 |
| 本体重量 | kg | 1200 |
| 1分あたりの回転数 (最小-最大) | rpm | 20 - 25 |
| 旋回角度 | ° | 360 |
| 使用圧力(旋回ライン) | MPa | 20~25 |
| 流量(旋回ライン) | l/min | 30~40 |
| 最大使用圧力 (開閉) | MPa | 30~35 |
| 最大流量 (開閉) | l/min | 100~150 |

先端ハサミキット



| | 圧砕用先端歯キット | 二次破砕用キット | 切断用キット |
|-------------------|-----------|----------|---------|
| 質量 | 430 kg | 620 kg | 400 kg |
| 本体総質量(先端歯・先端刃も含む) | 1630 kg | 1820 kg | 1600 kg |
| 寸法 A | 1340 mm | 1160 mm | 1160 mm |
| 寸法 B | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| 寸法 C | 1865 mm | 1810 mm | 1910 mm |
| 寸法 D | 300 mm | 470 mm | 245 mm |
| 寸法 E | 710 mm | 605 mm | 365 mm |
| 寸法 H | 725 mm | 680 mm | 580 mm |
| 切削力 F1 | 65 ton | 75 ton | 90 ton |
| ブレード切断力 F2 | 190 ton | 190 ton | 200 ton |
| 切断可能な鉄筋の最大直径 | 40 mm | 40 mm | - |

オプション製品

圧砕用先端歯キット

二次破砕用キット

切断用キット

適用分野



解体・改修工事 屋内・閉所空間

