



MB-HDS212




オプション製品

- ・ ふるい用ロータリー RQ8/RQ20/RQ50
- ・ 攪拌用ロータリー RM
- ・ ふるい(細分)用ロータリー RE8/RE16
- ・ 堆肥用ロータリー RC
- ・ シャフトホルダー

仕様

推奨油圧ショベル

推奨バックホーローダ



* 後部
* 定格運転容量をご確認ください

最大容量

0.15 m³

寸法

1220 x 815 x H 710 mm

使用圧力

200 bar~

流量


*75~100 L/min
* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛を同時に合わせてください。

質量

480 kg

ロータリーセット

*ロータリーディスク同士が最短位置の場合

セット	*調整可能な 処理サイズ	作業内容
 ふるい用ロータリー RQ8/RQ20/RQ50	8/20/50 mm	湿った土や乾燥土の選り分け 土壌改良
 攪拌用ロータリー RM	-	土壌改良 堆肥攪拌 木炭の細片化 ガラス細片化 石膏ボードの破砕
 ふるい(細分)用ロータリー RE8/RE16	8.5/16 mm	湿った土や乾燥土の選り分け
 堆肥用ロータリー RC	36.5 mm	小枝や葉の細片化 堆肥

適用分野



緑地・農地整備



掘削・整地



トンネルや
閉鎖空間での使用



市街地での工事



管路敷設



鑄造所



道路工事



リサイクル