



デモリッション クラッシャー MB-PT650



仕様



推奨油圧ショベル

ton

6.5～13



推奨バックホーローダ

ton

6～10*

本体重量

kg

490

1分あたりの回転数（最小-最大）

rpm

20 - 25

旋回角度

°

360

使用圧力(旋回ライン)

MPa

16～20

流量(旋回ライン)

l/min

25～35

最大使用圧力（開閉）

MPa

20～35

最大流量（開閉）

l/min

70～100

* バックホーローダ後部ショベルのアームにのみ装着可能

先端ハサミキット



圧砕用先端歯キット



二次破砕用キット



切断用キット

	圧砕用先端歯キット	二次破砕用キット	切断用キット
質量	180 kg	190 kg	190 kg
本体総質量(先端歯・先端刃も含む)	680 kg	690 kg	690 kg
寸法 A	1045 mm	860 mm	850 mm
寸法 B	710 mm	710 mm	710 mm
寸法 C	1425 mm	1465 mm	1440 mm
寸法 D	220 mm	300 mm	185 mm
寸法 E	565 mm	550 mm	300 mm
寸法 H	535 mm	535 mm	420 mm
切削力 F1	35 ton	35 ton	50 ton
ブレード切断力 F2	100 ton	100 ton	115 ton
切断可能な鉄筋の最大直径	35 mm	35 mm	-

オプション製品

12V電気系キット（2本配管用）

適用分野



解体工事

