

# グループ MB-G450 S4



## 仕様



推奨油圧シヨベル

ton

3.5~5.5

|                |                |       |
|----------------|----------------|-------|
| 質量             | kg             | 310   |
| 最大容量 (爪が閉じた状態) | m <sup>3</sup> | 0.10  |
| 旋回角度           | Degree         | 360   |
| 使用圧力(旋回ライン)    | MPa            | 15~20 |
| 流量(旋回ライン)      | l/min          | 10~20 |
| 最大使用圧力 (開閉)    | MPa            | 18~22 |
| 最大流量 (開閉)      | l/min          | 20~30 |
| 寸法 A           | mm             | 1,300 |
| 寸法 B           | mm             | 920   |
| 寸法 C           | mm             | 425   |
| 寸法 D           | mm             | 1,020 |
| 寸法 E           | mm             | 770   |
| 寸法 F           | mm             | 520   |
| 寸法 G           | mm             | 475   |

## オプション製品

|                   |            |
|-------------------|------------|
| サメ歯型先端刃           | 箱型アームプレート  |
| サメ歯サイドカバー         | グリップ型先端刃   |
| ラバーグリップ型先端刃       | サメ歯サイドグリップ |
| 12V電気系キット (2本配管用) |            |

## 適用分野



解体・改修工事



道路工事・インフラ整備



屋内・閉所空間



市街地における工事



管路敷設工事



建設副産物の再資源化・廃棄物処理



農業・景観保全



森林整備

