

ロータリースクリーニングバケット MB-HDS320



仕様



推奨油圧シヨベル

ton

18~24



推奨ホイールローダ*

ton

11~14

質量**

kg

2,100

最大容量

m³

1.35

使用油圧

MPa

25~30

背圧

MPa

~2

流量***

l/min

120~160

寸法 A

mm

2,050

寸法 B

mm

1,350

寸法 C

mm

1,250

* 定格運転容量をご確認ください。

** RQローターキットを含みます。装着するキットにより重量が異なる場合があります。


*** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ローターセット

キット

調整可能な 処理
サイズ*

作業内容



ふるい用ローター RQ8
ふるい用ローター RQ20
ふるい用ローター RQ50


8 mm
20 mm
50 mm

土壌改良
湿った材料および乾いた材料のふるい分け・選別



攪拌用ローター RM

木炭の細片化
土壌改良
堆肥攪拌
ガラス細片化
石膏ボードの破碎



ふるい(細分)用ローター RE8
ふるい(細分)用ローター RE16

8.5 mm
16 mm

湿った土や乾いた土の選り分け



堆肥用ローター RC

36.5 mm

小枝や葉の細片化
堆肥化

*ローターディスク同士が最短位置の場合。

オプション製品

シャフトホルダー

ふるい用ローター RQ8

ふるい用ローター RQ20

ふるい用ローター RQ50

攪拌用ローター RM

堆肥用ローター RC

ふるい(細分)用ローター RE8

ふるい(細分)用ローター RE16

適用分野



解体・改修工事



道路工事・インフラ整備



屋内・閉鎖空間



市街地における工事



遠隔地・建設資
材物流面で厳しい現場



管路敷設工事



建設副産物の再
資源化・廃棄物
処理



土木・掘削工事



環境修復・土壌
改良



農業・景観保全



森林整備

