

ロータリースクリーニングバケット
MB-HDS407





A



C

B

仕様

推奨油圧ショベル	ton	3.5〜5.5
推奨バックホーローダ	ton	6〜9*
質量**	kg	280
最大容量	m^3	0.14
使用油圧	MPa	20〜22
背圧	MPa	〜2
流量***	l/min	25〜35
寸法 A	mm	765
寸法 B	mm	840
寸法 C	mm	760

* バックホーローダー後部ショベルのアームにのみ装着可能
** RQローターキットを含みます。装着するキットにより重量が異なる場合があります。
*** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	調整可能な 処理サイズ*	作業内容
ふるい用ロータリー RQ15	15 mm	湿った土や乾いた土の選り分け 土壌改良
攪拌用ロータリー RM		木炭の細片化 土壌改良 堆肥撹拌 ガラス細片化 石膏ボードの破砕
ふるい用ロータリー RQ8	8 mm	湿った土や乾いた土の選り分け 土壌改良

*ロータリーディスク同士が最短位置の場合。

オプション製品

ふるい用ロータリー RQ8	ふるい用ロータリー RQ15
攪拌用ロータリー RM	

JP 記載されている画像および情報は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。取り付けの際には、アタッチメントの質量と仕様を考慮し、建設機械のアタッチメント装着可能質量をご確認の上、適合性を必ずご確認ください。